

Kaindl Sound System Underlay 1.0 mm

 Kaindl Info_D
2_3

Stand: September 2022

Blatt 1/2

Unterlagsmatte: 2 in 1 Dampfsperre und Trittschalldämmung. Die ideale Ergänzung für Ihren Fußboden aus der Kaindl Solid Collection.

Verlegung

1. Untergrund reinigen
2. Die Trittschallmatte an den Fugen stoßdicht verlegen. Die weißfarbene Seite nach unten legen.
3. Stöße mit einem geeigneten Klebeband abkleben (Alu-Klebeband separat erhältlich; Materialnummer FZALBA)
4. Wandanschluss entsprechend abdichten
5. Verlegen Sie Ihren Fußboden aus der Kaindl Solid Collection entsprechend der Verlegeanleitung.

Allgemeine Daten	
Materialnummer	FZSOUN10
Produkt	Kaindl Sound System Underlay 1.0mm
Material, Farbe	PUR-Schwerschaum + PET-feuchteschutzfolie, schwarz/weiß
Lieferform	Rollenware
Verpackung	10 m ² /Verpackung
Zulassungen/Zertifikate	Frei von Weichmachern, Asbest, Formaldehyd, Halogenen sowie Schwermetallen und erfüllt die VOC-Richtl.afsset A+, Blauer Engel, und das AGBB-Schemas

Materialdaten			
Parameter	Spezifikation	Toleranz	Prüfmethode
Dicke [mm]	1,0	± 0,10	DIN EN 16354
Länge [m]	10	± 0,015	DIN EN 16354
Breite [m]	1	± 0,001	DIN EN 16354
Brandklasse (RTF)	E _{fl}	n.a.	DIN EN 13501

Leistungsdaten nach DIN EN 16354			
Beschreibung	Parameter	Wert	Einheit
Wärmedurchlasswiderstand	R	~ 0,01	m ² K/W
Punktuelle Ausgleichsfähigkeit	PC	~ 0,20	mm
Wasserdampfdurchlässigkeit	SD	n.a.	m
Dynamische Beanspruchung	DL	≥ 3.000.000	Zyklen
Druckfestigkeit	CS	≥ 530	kPa
Dauerhafte Druckbeanspruchung	CC	≥ 95	kPa
Stoßbeanspruchung	RLB	~ 1.400	mm



BOARDS. FLOORS. IDEAS.

Trittschallminderung	IS _{LAM}	~ 15	dB
	IS _{SPC}	~ 11	dB
Gehschallemission	RWS	~ 13	%

Das Kaindl Sound System Underlay 1.0mm besteht aus bis zu 90% natürlich vorkommenden Rohstoffen und ist weichmacherfrei.

Sie ist zu 100% recyclingfähig. Das Produkt ist mit der AquaStop Technologie ausgestattet und schützt so den darüber liegenden Kaindl Fußboden vor Restbaufeuchte.

Verarbeitungshinweis: Leichtes Zuschneiden mit einem Cutter-Messer.

Lagerungshinweis: Die Kaindl Sound System Underlay 1.0mm Rollenware nicht im Freien lagern und vor Sonneneinstrahlung schützen!

Format und Verpackung

Lieferform: Rollenware, 10 m²/Verpackung

Verpackung: VE = 1 Stück/Paket

Palettengröße: 54 Pakete

Hinweis: Alle oben genannten Werte wurden unter Laborbedingungen und mittels definierten Laboraufbauten ermittelt und können im eingebauten Zustand bzw. bei anderen Systembodenkomponenten von diesen Prüfstandwerten abweichen. Für alle genannten Leistungsdaten sind aufgrund methodenbedingter Ungenauigkeiten Toleranzen möglich.