

Die Lagerung von Kaindl Fußböden hat grundsätzlich in zugluftfreien, trockenen Räumen zu erfolgen. Für den Transport ist zu beachten, dass die Verpackungseinheiten keiner unnötigen freien Bewitterung ausgesetzt werden.

## Stapelung der Verpackungseinheiten.

Grundsätzlich sind hierbei zwei wesentliche Unterscheidungsmerkmale zu berücksichtigen:

1. Palettenhöhe Laminatboden  
Niedere Paletten =  $\leq$  40 Pakete je Palette  
Hohe Paletten =  $>$  40 Pakete je Palette

### 1.1 Ausführung Laminatböden mit oder ohne Silent Underlay (PE-Foam)

#### Maximale Stapelhöhe bei Produkten mit Silent Underlay (PE-Foam)

- Niedere Paletten - max. 4 Paletten übereinander
- Hohe Paletten - max. 3 Paletten übereinander

#### Maximale Stapelhöhe bei Produkten ohne Silent Underlay (PE-Foam)

- Niedere Paletten - max. 5 Paletten übereinander
- Hohe Paletten - max. 4 Paletten übereinander

Die Angaben beziehen sich auf original verpackte Einheiten. Der Untergrund (Boden) muss waagrecht und ausreichend tragfähig sein. Die Verpackungseinheiten müssen exakt übereinander gestapelt sein. Beschädigte Verpackungseinheiten bzw. Paletten dürfen keinesfalls übereinander gestapelt werden.